



IM-16

L'OUVRE-LETTRES INTELLIGENT

Ouvre votre courrier rapidement,
soigneusement et en toute fiabilité

WE VALUE YOUR MAIL



IM-16

L'OUVRE-LETTRES INTELLIGENT

L'ouvre-lettres IM-16 de Neopost élimine le problème des documents endommagés grâce à sa conception étudiée pour ouvrir le courrier soigneusement et rapidement sans en altérer le contenu.




PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

L'ouvre-lettres IM-16 de Neopost ouvre jusqu'à 300 lettres par minute, de façon à distribuer le courrier entrant plus rapidement. L'IM-16 brille par sa fiabilité et son confort d'utilisation: le tri préalable n'est plus nécessaire en raison du vaste éventail de formats d'enveloppes pouvant être traité. De ce fait, vos employés ont plus de temps pour se consacrer à d'autres tâches.



ÉPARGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX

Le traitement rapide du courrier entrant n'offre que des avantages: un meilleur cash-flow grâce au traitement plus rapide des paiements entrants, une satisfaction clientèle maximisée grâce au traitement rapide des commandes et une augmentation des ventes grâce aux réactions plus rapides.



PROTÈGE LES CONTENUS PRÉCIEUX

Alors que les ouvre-lettres standards abîment facilement le contenu des courriers, l'IM-16 bénéficie d'une méthode innovante qui pratique une incision en bordure d'enveloppe. De ce fait, les contenus endommagés et les bords coupants sont de l'histoire ancienne. De plus, l'IM-16 traite sans problème les trombones et les agrafes.



PAS DE TEMPS À PERDRE

Grâce au mécanisme d'ouverture innovant, l'IM-16 ne laisse aucune trace de déchets dans votre bureau. Compact, vous lui trouverez facilement une place, même dans un bureau plus étroit ou en le dissimulant quelque part.



AUTOMATISEZ L'OUVERTURE DU COURRIER ENTRANT

PROTÉGEZ LES CONTENUS FRAGILES DES DOMMAGES

TRAITEZ TOUT VOTRE COURRIER SANS TRI PRÉALABLE PAR FORMAT

SPÉCIFICATIONS

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Vitesse	Jusqu'à 300 lettres / min.
Dimensions minimales des enveloppes	90 mm x 140 mm
Dimensions maximales des enveloppes	260 mm x 330 mm
Épaisseur maximale des enveloppes	4 mm

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Longueur X Hauteur X Largeur (longueur du bac de réception incluse)	825 mm x 230 mm x 388mm
Poids (bac de réception inclus)	7 kg
Alimentation électrique	Alimentation 240V, 50/60 Hz