



Pelliculage à la demande pour imprimés numériques et offset

PROTOPIC II - 540 Series

La première pelliculeuse semi-automatique 54 cm multifonction et modulaire !

PROTOPIC II - 540 | Pelliculage standard pour impression digitale

PROTOPIC II - 540 FUSER | Pelliculage et vernis repéré

PROTOPIC II - 540 DUAL | Pelliculage et embossage

PROTOPIC II - 540 DUPLEX | Pelliculage simple et double face



PROTOPIC II - 540

PROTOPIC II - 540 FUSER



PROTOPIC II - 540 DUPLEX


Avantages Protopic II - 540 Series

- Rouleaux brillants chromés haute durabilité (fig.1)
- Dispositif d'alimentation automatique réglable (fig. 2)
- Pression pneumatique des rouleaux de pelliculage
- Double micro-perforation (sur rouleau + en ligne) (fig.3 & 4)
- Double couteau de film
- Compresseur et table d'extension inclus
- Contrôle précis de la température avec sonde interne (fig.5)
- Toutes fonctions accessibles sur 1 panneau de contrôle (fig.6)
- 13 jobs en mémoire pour un ajustement automatique de la température et de la vitesse
- Meuble inclus pour rangement du compresseur et des consommables



Belt Feeder-35 (option)

Pelliculage de max 3500 feuilles/heure avec le margeur haute-pile.



1.Axes de rouleaux chromés




2.Alimentation automatique



3.Micro-perforation du film



4.Perforation en ligne



5.Sonde de température



6.Panneau de contrôle



7.Table extensible



8.Support d'axe

Applications Protopic II - 540 Series

- Posters, PopUp, Menus
- Bookcovers
- Couvertures d'album de photo et pages intérieures
- Pelliculage texturé (embossage)
- Cartes de voeux
- Laminage effet hologramme
- Laminage Contre-courant
- Certificat sécurisés



PROTOPIC II - 540 avec margeur Belt Feeder-35


Caractéristiques Protopic II - 540 Series

- Pelliculage parfait sans aucune bulle
- Changement des rouleaux d'embossage facile (Protopic II - 540 DUAL)
- Encombrement réduit (s'adapte parfaitement à l'environnement bureautique)
- Dispositif d'alimentation et de séparation automatique
- Réglage de la tension du film et du decurling (détuileur)
- Large choix d'effets gaufrant par remplacement des rouleaux chauffant (option)
- Meuble inclu pour le rangement du compresseur et des films
- Compresseur «faible bruit»

Types d'embossage



Texture tissu




Texture fine



Texture cuir



Texture sparkler



Texture douce



Texture photo

Caractéristiques techniques Protopic II - Series

Modèle	Protopic II-540 FUSER	Protopic II-540 DUAL	Protopic II-540 DUPLEX
Vitesse max.	15m/min	15m/min	15m/min (5)
Taille max. de papier	540 x 800mm	540 x 800mm	540 x 800mm
Grammage papier	120~350 g/m ²	120~350 g/m ²	120~350 g/m ²
Type de films	Nylonex, Polynex, Perfex Fusing: Hologram, GRE, Color Stanmping Foil	Nylonex, Polynex, Perfex	Nylonex, Polynex, Perfex Double face: Polynex
Voltage	220~240V, 12A	220~240V, 15A	220~240V, 24A
Consommation électrique	2,8Kw	3,45Kw	5,6Kw
Préchauffage	7 minutes	7 minutes	7 minutes
Système de chauffage	Infrared heater	Infrared heater	Infrared heater
Température max.	150 °C	150 °C	150 °C
Contrôle de la temp.	Via le clavier	Via le clavier	Via le clavier
Contrôle de la vitesse	Via le clavier	Via le clavier	Via le clavier
Pression	Cylindre pneumatique	Cylindre pneumatique	Cylindre pneumatique
Mandrin	77mm	77mm	77mm
Poids	175 kg	185 kg	250 kg
Dimensions (lxLxh, mm)	800x1580x670	800x1770x670	800x1580x670





Votre revendeur:

G R O U P E
CK
CHARLES KIEFFER

CK Business Center
2, rue Léon Laval
Z.A. Am Bann
L-3372 Leudelange
Tél : +352 26 380-1 Fax : 26 380-380

www.ck-online.lu www.konicaminolta.lu
postprint@ck-online.lu