



Les enceintes MASK APart ont été conçues pour le marché de l'installation et fournissent un son clair comme le cristal, pour la musique d'ambiance et pour celle de "niveau danse".

La gamme MASK bénéficie d'une conception novatrice unique et très élégante. Les enceintes peuvent être employées avec leur grille, pour un look docile et calme. Retirer la grille donne à la MASK6 un aspect d'enceinte sportive et robuste. L'enceinte elle-même est en ABS PP4 renforcé de haute qualité. Les renforts internes et la forme de l'enceinte évitent les interférences internes et optimisent la qualité sonore de l'enceinte MASK6.

La MASK6 possède un puissant woofer 6,5" à cône en papier enduit. Avec le pavillon Vari-throat pour le tweeter à dôme en soie refroidi par ferro-fluide, le résultat est un niveau de pression sonore (SPL) élevé et une distorsion ultra faible. L'alignement de phase et la bande passante étendue assurent que chaque note atteindra vos oreilles avec une clarté étonnante, des robustes bas-médiums aux aigus cristallins en passant par des médiums nets.

Le dispositif Protection Guard® intégré à 3 niveaux avec fonction de réarmement automatique, associé à des composants de qualité, fait de la MASK6 une enceinte à l'épreuve des défaillances, même à haute puissance !

Avec la fixation Intelli-Mount, la MASK6 s'installe vite et aisément. Le pavillon Vari-throat du tweeter et l'angle d'inclinaison du woofer et du tweeter de 5° vers le bas dans l'enceinte garantissent une dispersion sonore parfaite, sans recourir à un grand angle d'inclinaison de l'enceinte elle-même. L'enceinte MASK6 possède à l'arrière un point d'accrochage à filetage M12. Ainsi de nombreux autres systèmes de montage peuvent être employés.

Les enceintes MASK6 conviennent à l'emploi en intérieur comme en extérieur. La grille est en aluminium et le woofer a été enduit. L'enceinte est livrée avec un cache de protection en caoutchouc IP pour ses borniers afin d'éviter l'entrée d'eau et la corrosion des borniers et du sélecteur rotatif du transformateur.

La MASK6 existe en noir (Réf. MASK6-BL) et en blanc (Réf. MASK6-W). A partir de 12 pièces, la gamme MASK peut être peinte en toute autre couleur RAL (Réf. PAINT-CAB6).



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro, hermétique
Enceinte	ABS PP4 renforcé
Woofer	6,5" HD
Tweeter	1" HD à dôme en soie sur pavillon Varithroat
Impédance	8 ohms
Puissance RMS 8 ohms	
Nominale AES	150 watts
Musicale - Programme	200 watts
Crête dynam. (coupe-bas)	400 watts
Système de protection	Protection Guard à 3 niveaux avec réarmement automatique
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	92 dB
Pression sonore maximale en crête	121 dB
Plage de fréquences	65 Hz - 20 kHz
Connecteurs	Borniers poussoirs
Dispersion	Angle d'inclinaison vers le bas de 5° / 120° H x 80° V
Classification IP	64
Filetage du point d'accrochage	M12
Dimensions (H x L x P)	315 x 175 x 195 mm
Poids	3,4 kg