

## GeraFold 500

Le nouveau **GeraFold 500** est un système entièrement intégré en ligne avec les **HP PageWide XL 5000, XL4500 et XL4000** fonctionnant dans un espace minimal et correspondant à la productivité de l'imprimante.

Disponibile dans 4 configurations:

- Seulement premier pli:  
GeraFold 500 e GeraFold 500S
- Premier et deuxième pli:  
GeraFold 500X and GeraFold 500XS

## GeraFold 500, plieuses compactes on-line pour HP PageWide XL

- Encombrement minimal (1,30 m<sup>2</sup> au sol)
- Vaste choix de programmes de pliage
- Précises, fiables et faciles à utiliser

Espace minimal pour un investissement rentable dans un système de pliage productif et précis!



GeraFold 500XS

### Gera Compact Technology

La **Compact Technology** de Gera élimine la nécessité d'un pont pour gérer la vitesse de l'imprimante / Plieuse. Cette conception compacte rend la plieuse avantageuse à la fois en termes d'espace et de l'investissement.

### Opérations de haut volume

**GeraFold 500** combiné avec HP Page Wide XL est **précise** et **productive**. Le processus de pliage synchronisé est traité lors de l'impression, assurant la productivité totale du système. La **fiabilité** de la plieuse permet de faire face à des opérations de pliage intensives.

### Système on-line

**GeraFold 500** est spécialement conçue pour fonctionner avec l'imprimante HP PageWide XL en tant que **système intégré, facile à utiliser et à entretenir**. La sélection d'un travail de pliage complet peut être effectuée à partir du logiciel HP SmartStream, de l'écran tactile de l'imprimante, du pilote ou du scanner.

### Autres fonctions



- Système de séchage breveté pour permettre le **pliage immédiat** des impressions de **haute densité d'encre**
- Grand **bac de collection** de documents pliés
- Capacité de pliage **Off-line** (GeraFold 500XS/500X)
- **Empileur** des documents dépliés situé à l'avant de la plieuse
- Longueur du pliage **en accordéon illimité** (option)
- **Réglage** du panneau et de la marge de 0,1 mm, par l'**écran tactile**
- **12 mois** de garantie Gera



La meilleure précision de pliage



# Caractéristiques techniques

	GeraFold 500XS		GeraFold 500S	
	 Plieuse ON-LINE 1er et 2ème pli automatique		 Plieuse ON-LINE 1er pli automatique	
<b>Code Produits</b>	<b>M500XLTX</b> <b>+ S954XX5S</b>	<b>M500XLTX</b>	<b>M500XXXL</b> <b>+ S954XX5S</b>	<b>M500XXXL</b>
<b>Traceur HP</b>	HP PW 4000/4500/5000XL	HP PW 4000/XL	HP PW 4000/4500/5000XL	HP PW 4000/XL
<b>Vitesse m/min</b>	3 - 4,6 - 6,1 - 9,1	3 - 4,6 - 6,1	3 - 4,6 - 6,1 - 9,1	3 - 4,6 - 6,1
<b>Pliage Off-line</b>	disponible		non disponible	
<b>Sélection des programmes de pliages</b>	Tableau de contrôle de la plieuse et du traceur			
<b>Intégration HP SmartStream</b>	oui			
<b>Détection d'Error</b>	oui			
<b>* Input Error Amender Tool</b>	oui			
<b>Longueur du document</b>				
<b>1er pli</b>	Min. 420mm/17" Max 5m/202" Longueur illimitée option		Min. 420mm/17" Max 4m/158" Longueur illimitée option	
<b>2ème pli</b>	Jusqu'à 2,1m		non disponible	
<b>Réglage de panneau (écran tactile)</b>	Marge 0 à 35mm, panneau 1er pli 180 à 220 mm, panneau 2°em pli 297 à 305mm - réglage par 0,1 mm		Marge 0 à 35mm, panneau 1er pli 180 à 220 mm réglage par 0,1 mm	
<b>Longueur illimitée 1er pli - option</b>	Code: S954XXUL			
<b>Media</b>				
<b>Poids</b>	Papier ordinaire 75-80-90 g/m <sup>2</sup> avec mandrin 3"			
<b>Largeur</b>	Min 297/ 11" - Max 915/ 36"			
<b>Bruit DBA</b>	68 dBa			
<b>Programmes de pliage</b>	DIN A 190x20x297mm		DIN A 190x20mm	
	DIN B 190x297mm		DIN B 190mm	
	DIN C 210x297mm		DIN C 210mm	
	DIN B 210x305mm		DIN B 210mm	
	Inverse DIN 210x297mm		Inverse DIN 210mm	
	Afnor 297x210mm (in 2 steps)		Afnor 297mm	
	7,5"x11"		7,5"	
	7,5"+1"margine x11"		7,5"+1"margine	
	8,5"x11"		8,5"	
	9 "x 12"		9 "	
	11 "Fan Fold		11 "	
	12" Fan Fold		12"	
	Sortie arrière pas plié 185x297mm		Sortie arrière pas plié 185mm	
	185mm+25x297mm		185mm+25margie	
	Din B198 tab		Din B198 tab	
	Din B210 tab		Din B210 tab	
	pliage en accordéon			
<b>2ème pli</b>	297 à 305 mm, 11",12" incrément par 0,1 mm		non disponible	
<b>Encombrement</b>	<b>Profondeur</b> 500mm+300mm(bac ouvert)		<b>Profondeur</b> 500mm+300mm(bac ouvert)	
	<b>Largeur</b> 1600 mm		<b>Largeur</b> 1600 mm	
	<b>Hauteur</b> 1100 mm		<b>Hauteur</b> 1100 mm	
<b>Poids</b>	180 Kg		125 Kg	
<b>Puissance</b>	115-230 Vac 60-50 Hz 560W			

\* Permet d'ajuster les erreurs d'insertion telles que le mauvais support, le mauvais format de papier ... Le système choisit la meilleure option de solution ou détecte l'erreur en évitant le bourrage

L'information contenue dans ce document est sujet à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services GERA sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien ici ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. GERA ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ni des omissions contenues dans ce document. Rev. 06.2017



**Gera srl**  
 Strada del Cascinotto 132  
 10156 Turin - Italy  
 Phone +39 011 223.91.37  
 Email welcome@gera.it

Reseller

 Document imaging <small>by Charles Kieffer Group</small>	Tél. +352 26 380 1 Fax +352 26 380 380 sales@ck-group.lu 2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann L-3372 Leudelange ck-group.lu
--	---

