

IDEAL 4108

Destructeur forte capacité avec table d'alimentation et bande de transport.

Sécurité niveau P-2 6 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 100-120 / 87-105

Sécurité niveau P-3 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 85-100 / 74-87

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 43-48 / 37-42



jusqu'à
120
feuilles


← 41 cm →

* Papier DIN A4, 70 g/m² | papier 80 g/m²

Données techniques

Capacité	300 litres (sac plastique jetable)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
Puissance moteur	4 kW 3 kW (triphasé)

** d'autres voltages disponibles sur demande



Dimensions, mm	1440 x 1240 x 1700 (H x L x P)
Poids	357 kg

Caractéristiques

Avec une vitesse de passage élevée pour une destruction efficace. Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bourrage. Interrupteur principal et arrêt d'urgence. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours plus performante. Veille automatique après 30 minutes. Puissant moteur triphasé. Puissance : 4,0 kW en coupe fibres, 3,0 kW en coupe croisée. Protection thermique du moteur. Zone de réception des déchets à l'arrière, avec porte fermée. Protection électrique de la porte. Dispositif télescopique d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques, permettant une évacuation aisée du sac plein. Grand volume de réception. Arrêt automatique en cas de sac plein. Monté sur roulettes. Modèle compact de largeur réduite à 690 mm, grâce aux tables latérales démontables. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

IDEAL

IDEAL 4108

Équipements spécifiques



EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



DISPOSITIF TÉLESCOPIQUE

Grâce au porte-sac sur glissières télescopiques, le sac plein est facilement manipulable et remplaçable.



LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.



TABLE D'ALIMENTATION AVEC BANDE DE TRANSPORT

Le destructeur forte capacité est équipé d'une large table d'alimentation et bénéficiant d'une vitesse de passage élevée.



ÉCLAIRAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

La zone d'alimentation et la bande de transport sont éclairées par LEDs.



IDEAL

CK Document imaging

Tél. +352 26 380 1 | Fax +352 26 380 380
2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann
L-3372 Leudelange
ck-documentimaging.lu