



KONICA MINOLTA



-  Interface intuitive
-  Connectivité
-  Sécurité
-  Applications
-  Accessibilité
-  Services

business hub 308e

Multifonction Noir&Blanc A3 · Jusqu'à 30 pages par minute

* La passion de l'innovation

Giving Shape to Ideas*



Bénéfices pour le client



Interface intuitive

Utilisez l'écran de votre business hub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisable.



Connectivité mobile

Imprimez à tout moment depuis n'importe où grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta.



Sécurité

Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs.



Applications

Efficacité améliorée grâce au vaste portefeuille d'applications de Konica Minolta.



Accessibilité

Fonctionnement parfait de votre périphérique business hub permettant une assistance utile pour faciliter l'accès et la manipulation du MFP des utilisateurs avec des besoins particuliers.



Services

Gestion efficace du parc de multi-fonctions, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance.

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

- Kit mémoire supplémentaire UK-211
- Améliorations PDF LK-102v3
- Reconnaissance de texte LK-105v4
- Polices code à barres LK-106
- Licence unicode LK-107
- Licence OCR A et B LK-108
- Convertisseur de document LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module (TPM) LK-115v2



2 CONNECTIVITÉ

- Kit fax FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 OU
- Wireless LAN UK-215
- Authentification biométrique AU-102
- Lecteur de cartes
- Kit de montage MK-735
- Kit USB I/F EK-608 OU
- Kit USB I/F EK-609
- Support clavier KH-102

3 AUTRES

- Chargeur de documents DF-629 OU
- Chargeur de documents Dual Scan DF-704 OU
- Couvre original OC-511
- Disque dur en miroir HD-524
- Kit de sécurité SC-508 x2
- Tablette support WT-506
- Clavier numérique KP-101
- Filtre à particules fines CU-101
- Kit de montage MK-745

4 MODULES ENTRÉE

- 1 x Magasin universel PC-115 OU
- 2 x Magasin universels PC-215 OU
- Magasin grande capacité PC-415 OU
- Meuble support DK-510 OU
- Magasin grande capacité LU-302
- Support bannière BT-C1e

5 MODULES DE SORTIE

- Séparateur de travaux JS-506 OU
- Module d'agrafage interne FS-533 OU
- Kit de perforation pour FS-533 PK-519
- Agrafage externe 50f. FS-536 OU
- Unité relais RU-513 OU
- Agrafage externe 50f. + mode livret FS-536SD OU
- Unité relais RU-513
- Punch kit PK-520

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

Options de finition



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-Verso



Numérisation séparée / mixmedia



Pliage en 2



Insertion feuille, rapport



Pli en 3



Livret



Tri décalé



Pli en Z



Impression format bannière

Descriptions

business hub 308e

Système multifonction A3 de 30 ppm Noir&Blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard optimisé pour les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles et bac d'alimentation manuel (bypass) de 150 feuilles. Du format A6 au SRA3, bannière de 1.2 m ; de 52 à 300 g/m². 2 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

PDF LK-102v3	PDF / A (1b) ; Cryptage PDF ; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance OCR	PDF interrogeable et PPTX
LK-106 Polices code à barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Impression de données comprimées réduisant l'impact réseau
LK-114 Serverless pull printing (nécessite 4GB de mémoire)	Solution d'impression sécurisée et de Follow-me ne nécessitant aucune application serveur.
LK-115v2 Puce TPM	Module pour protection du cryptage des données et décryptage
UK-211 kit d'amélioration	2 Go d'extension de mémoire
FK-514 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
SX-BR-4600 Wireless LAN	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale
UK-215 Antenne Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F	Connexion clavier USB; Bluetooth
KH-102 Clavier externe	Support pour clavier USB
DF-629 Chargeur de documents	Chargeur RADF de 100 originaux
DF-704 Chargeur de documents	Chargeur de documents Dualscan de 100 originaux

OC-511 Original cover	Si aucun chargeur
WT-506 Tablette support	Tablette pour support d'authentification
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
SC-508 Kit de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires si DF-704 installé)
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up
CU-101 Filtre UFP	Améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de particules fines
Kit de montage pour filtre CU-101	Kit de montage pour filtre CU-101
PC-115 1 x Magasin universel	A5-A3, 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-215 2 x Magasin universel	A5-A3, 2 x 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-415 Magasin grande capacité	A4, 2 500 feuilles, 52-256 g/m ²
LU-302 Magasin grande capacité	A4, 3 000 feuilles, 52-256 g/m ²
BT-C1e Support bannière	Alimentation multipages de bannières
DK-510 Copier desk	Fournit un espace de stockage pour supports d'impression
JS-506 Séparateur de travaux	Séparateur de travaux pour dédier sortie Fax par ex.
RU-513 Unité relais	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD) Max. 100 feuilles.
FS-536 agrafage externe 50f	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-536SD agrafage externe 50f + livret	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2200 feuilles
PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-533 Module d'agrafage interne	Agrafage 50 feuilles ; sortie max 500 feuilles
PK-519 Kit perforation pour FS-533	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique

Caractéristiques techniques

SYSTEM SPECIFICATIONS

Dimension du panel / résolution	9" / 800 x 480
Mémoire (standard/max)	2 048 MB / 4 096 MB
Mémoire disque dur	250 GB (standard)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; NetBEUI ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
Chargeur automatique de documents (option)	Jusqu'à 100 originaux ; A6-A3 ; 50-163 g/m ² RADF ou Dualscan ADF
Formats impression	A6-SRA3, formats personnalisés ; Bannière max. 1200 x 297mm
Grammage papier	52-300 g/m ²
Capacité sortie (standard/max)	Standard : 1 150 feuilles / Max.: 6 650 feuilles
Magasins (en standard)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 1x 500 feuilles ; A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Magasins (en option)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 2x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 1x 2,500 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m ²
Magasin grande capacité (option)	1x 3 000 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m ²
Bypass	150 f., A6-SRA3, personnalisable, bannière, 60-300 g/m ²
Auto recto-verso	A6 portrait, A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Finitions (option)	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en Z ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
Capacité sortie (sans finisher)	Max.: 250 feuilles
Capacité sortie (avec finisher)	Max. 3 300 feuilles
Agrafage	Max.: 50 feuilles ou 48f + 2 couvertures (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie agrafage	Max.: 1 000 feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max.: 30 feuilles ; illimités
Mode livret	Max.: 20 feuilles ou 19 f + 1 couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie livrets	Max. : 100 feuilles (réceptacle de sortie) ; illimité

Volume Copie Impression (mensuel)	Rec.: 10 000 pages Max. ¹ : 150 000 pages
Durée de vie Toner	Jusqu'à 25 000 pages
Durée de vie unité image	Jusqu'à 265 000 p. / 600 000 pages (Tambour/Développeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz moins de 1,58 kW (système)
Dimensions système (L x P x H)	615 x 725 x 779 mm (sans option)
Poids	Approx. 76.5 kg (sans option)

CARACTERISTIQUES IMPRESSION

Résolution	1 800 x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
Languages	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (docx, xlsx, pptx) ; Mixmedia et mixplex ; Job "Easy Set" ; Filiigrane ; Surimpression ; Protection copie, Copie carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) option: Google Cloud Print; Wifi Direct

CARACTERISTIQUES SCAN

Vitesse scan (mono/colour)	Jusqu'à 160 ipm (avec l'option chargeur Dual Scan)
Résolution scan	Max.: 600 x 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; TWAIN scan
Formats	JPEG ; TIFF ; PDF ; compact PDF ; encrypted PDF ; XPS ; compact XPS ; PPTX option : searchable PDF ; PDF/A 1a and 1b ; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinations Scan	2 100 (single + group) ; LDAP support
Fonctions Scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF ; 400 programmes ; prévisualisation des scans

CARACTERISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 30 ppm
Vitesse A3 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse R/V A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 30 ppm
Temps préchauffage	4.8 sec.
Résolution copie	Approx. 18 sec. ²
Niveaux de gris	600 x 600 dpi
Gradation	256 gradations
Multicopy	1-9,999
Format originaux	A5-A3 ; formats personnalisables
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1% ; Zoom auto
Fonctions copie	Chapitre ; Insertion de couverture et de page ; Épreuve (impression et écran) ; Impression test ; Fonction graphique numérique ; Mémoire de configuration de travaux ; Mode poster ; Mosaïque ; Superposition (en option) ; Apposition de cachet ; Protection contre la copie

CARACTERISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax ; IP-Fax
Résolution	Up to 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2 100 (privée + groupe)
Fonctions	Routage ; départ différé ; PC-Fax ; réception dans box ; Réception en eMail/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Type de boîtes d'utilisateur	Public ; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîtes système	Impression sécurisée ; Copie PDF cryptée ; Reçu de fax ; Routage fax
Fonctions de la boîte utilisateur	Réimpression ; Combinaison ; Télécharger ; Envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) ; Copier la boîte dans la boîte

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 (en cours) ; IP filter et blocage port ; SSL2 ; SSL3 et TSL1.0/1.1/1.2 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; authentification utilisateur ; Authentification par mot de passe ; impression sécurisée, Ecrasement du disque dur (8 standard types) ; Cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Effacement auto mémoire ; Réception confidentielle des Fax, Cryptage des données utilisateurs : Mirroring du HDD ; Protection copie (Copy Guard et Password copy)
Accounting	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
Software	PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Data Administrator ; PageScope Box Operator ; PageScope Direct Print ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility

¹ Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué
² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

VISITEZ CETTE PAGE



CK Document imaging
by Charles Kleffer Group

Tél. +352 26 380 1 **Fax** +352 26 380 380
 sales@ck-group.lu
 2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann
 L-3372 Leudelange
ck-group.lu