HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm















Numéro d'article	2063111
EAN	
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Domaine d'application	Bureau taille moyenne
Classe de protection (DIN 66399)	hautes, très hautes
Largeur de coupe	4 mm
Longueur des particules	25 mm
Type de coupe	Coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-4, T-4, E-3, F-1
Rendement de coupe en feuilles 80g/m²	5-6
Rendement de coupe en feuilles 70g/m²	7-8
Type de matériau	Papier, Carte de crédit, Agrafes et trombones

Largeur d'introduction 225 mm Capacité du bac de réception 25 Capacité du collecteur / de réception en feuilles Vitesse de coupe 45 mm/s Niveau sonore 56 dB(A) (onctionnement à vide) Puissance du moteur 280 W Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm Profondeur		
Capacité du collecteur / de réception en feuilles Vitesse de coupe 45 mm/s Niveau sonore 56 dB(A) (onctionnement à vide) Puissance du moteur 280 W Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm	Largeur d'introduction	225 mm
réception en feuilles Vitesse de coupe 45 mm/s Niveau sonore 56 dB(A) fonctionnement à vide) Puissance du moteur 280 W Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm	Capacité du bac de réception	25
Niveau sonore fonctionnement à vide) Puissance du moteur 280 W Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm		200
fonctionnement à vide) Puissance du moteur 280 W Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm	Vitesse de coupe	45 mm/s
Tension 230 V Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm		56 dB(A)
Fréquence 50 Hz Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm	Puissance du moteur	280 W
Largeur x Hauteur x 375 x 620 x 260 mm	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
		375 x 620 x 260 mm
Poids 7 kg	Poids	7 kg
Couleur blanc	Couleur	blanc



